

MGU3.534.25

KNX Unica regulátor teploty místnosti s displejem, marfil



Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica
Označení řady	Unica KNX
Typ produktu nebo součásti	Regulátor teploty místnosti
Úprava zařízení	Mechanismus
Barva centrální desky	Slonová

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Sestava zařízení	Displej 4 tlačítka
Počet kabelů	2 ohebný : <= 2,5 mm ² 2 neohebný : <= 2,5 mm ²
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Zobrazené informace	Den Čas Pracovní režim Teplota
Signalizace stavu LED	Programovací LED
Programovatelná teplota	Ne
Nastavení rozsahu teplot	0...40 °C
Přesnost měření	± 1 K
Upevnění	Zacvaknutím
Montážní výška	> 1,5 m
Hloubka	39 mm
Hloubka	26 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
certifikace výrobku	Aenor CE
standards	EMC směrnice Směrnice NN

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Bude vyhovovat na 4Q2019 Bude vyhovovat na 4Q2019
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------